

AXIS Companion Dome V

Vandalismusgeschützte Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die handtellergroße AXIS Companion Dome V ist eine unbewegliche Dome-Kamera, die hervorragende Videoqualität in HDTV mit 1080p in 2-MP-Auflösung und WDR liefert. Die Kamera verfügt über PoE und einen integrierten microSD-Karteneinschub für Edge Storage. Die Axis Zipstream-Technologie stellt eine maximale Aufzeichnungszeit sicher. An den HDMI-Ausgang können direkt öffentliche Überwachungsmonitore angeschlossen werden. Die vandalismus- und staubgeschützte Kamera kann an Wänden oder Decken angebracht werden. AXIS Companion Dome V wird nur von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **WDR für Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen**
- > **Netzwerkverbindung und Stromversorgung über PoE**
- > **Unterstützung für microSD-Karte und Axis Zipstream-Technologie**
- > **HDMI-Ausgang zum Anschluss von Monitoren**



AXIS Companion Dome V

Modelle		Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Kamera		Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normal 2,6 W, max. 3,0 W
Objektiv	Halterung M12, feste Blende, Fixfokus 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 106° Vertikales Sichtfeld: 59°	Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b
Lichtempfindlichkeit	0,25 lx bei 50 IRE F2.0	Speicher	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu Speicherkarten und NAS finden Sie auf www.axis.com .
Verschlusszeit	1/32500 s bis 1/5 s	Betriebsbedingungen	0 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend)
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: ±177° Neigen: ±69° Drehen: ±176° Kamera kann in jede beliebige Richtung an Wand/Decke ausgerichtet werden	Lagerbedingungen	-40°C bis +65°C
Video		Zulassungen	EN 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A und B, ICES-003 Klasse B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Klasse IK08
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile Motion JPEG	Abmessungen	Höhe: 56 mm Ø 101 mm
Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080p) bis 320 x 240	Gewicht	170 g
Bildrate	25/30 Bilder pro Sekunde bei Netzfrequenz 50/60 Hz	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Windows Decoder-Lizenz für einen Benutzer Sicherheitsschlüssel Torx [®]
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264 HDMI	Optionales Zubehör	AXIS T94B02D Hängemontageset AXIS T94B02L Unterputzmontageset AXIS T94B01P Kabelführungsdose AXIS T94B02M Verteilerdose mit Abdeckung Sichtschutz Schwarzes Gehäuse Getönte Kuppel Axis Montagesätze Speicherkarte AXIS Surveillance microSDXC™ Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com .
HDMI-Ausgang	HDMI 1080p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 1080i bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz)	Video-Management-Software	AXIS Companion ist verfügbar unter www.axis.companion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, WDR, Text- und Bild-Overlay, Spiegelung von Bildern Drehen: 0°, 90°, 180°, 270°, einschließlich Corridor Format	Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Netzwerk		Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung unter www.axis.com/warranty .
Sicherheit	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, Verbindungsaufbau per Druckknopf (WPS-PBC)	<p>a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (http://www.openssl.org/), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.</p> <p>b. Sicherstellen, dass der Kabelstecker kompakt ist.</p>	
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Systemintegration			
Analyse	AXIS Video Motion Detection 3		
Alarmauslösung	Analytik, Edge Storage-Ereignisse		
Alarmereignisse	Aufzeichnung von Video auf Edge-Speichergeräte Videopufferung von Vor- und Nachalarm		
Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler		
Allgemeines			
Gehäuse	Gemäß IP42 vor Wasser und Staub geschützt (zur IP42-Einhaltung Installationsanleitung beachten), stoßfest gemäß IK08, Polycarbonat-/ABS-Gehäuse Gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx [®] 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren der Abdeckringe oder des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis-Partner.		