

AXIS Companion Eye Mini L

IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Eye Mini LE ist eine kleine und unauffällige Kamera mit integrierter IR-Beleuchtung. Sie ist für den Innenbereich geeignet und überwacht rund um die Uhr, selbst bei völliger Dunkelheit. Die kleine Kuppel ist kompakt, flach und verhindert Reflektionen. Die WDR-Technologie liefert selbst von Szenen mit komplexen Lichtverhältnissen Bilder höchster Qualität. Dank Power over Ethernet (PoE) benötigt die Kamera für die Netzwerkverbindung und die Stromversorgung nur ein Kabel. AXIS Companion Eye Mini LE wird nur von der AXIS Companion Video Management Software und der mobilen App unterstützt. Für die vollständige Systemeinbindung ist ein AXIS Companion Recorder erforderlich.

- > **Hohe Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **Integrierte IR-Beleuchtung für die Überwachung bei vollständiger Dunkelheit**
- > **WDR für Aufnahmen bei komplexen Lichtverhältnissen**
- > **PoE für Netzwerkverbindung und Stromversorgung über ein Kabel**
- > **Optimiert für reduzierten Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz**



AXIS Companion Eye Mini L

Kamera		Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normal 2,1 W, max. 3,2 W
Bildsensor	1/2,8 Zoll RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Anschlüsse	T/100BASE-TX PoE
Objektiv	Horizontales Sichtfeld: 103° Vertikales Sichtfeld: 55° Feste Blende und IR-korrigiert	IR-Beleuchtung	Energieeffiziente und langlebige IR-LED mit Wellenlänge 850 nm. Reichweite bis zu 15 m (szenenabhängig)
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	Speicher	AXIS Companion Recorder wird benötigt
Mindestbeleuchtung	0 lx bei aktivierter IR-Beleuchtung	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: +/-177° Neigen: 30° bis 90° Drehen: 0°, 90°, 180°, 270°	Lagerbedingungen	-40°C bis +65°C
Video		Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, VCCI Klasse A, ICES-003 Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
Videokomprimierung	H.265 (MPEG-H Part 2)	Sicherheit	IEC/EN/UL 62368-1
Auflösungen	1920x1080 HDTV 1080p und 640x360	Umwelt	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde bei Netzfrequenz 50/60 Hz	Abmessungen	Höhe: 58 mm ø 86 mm
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Streams Steuerbare Bildrate	Gewicht	120 g
Bildeinstellungen	Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Drehen: 0°, 90, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Privatzenenmasken	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
WDR – Wide Dynamic Range	WDR	Optionales Zubehör	AXIS T8415 WLAN-Installationsgerät AXIS T94E01M Verteilerdose mit Abdeckung AXIS T94E01D Hängemontageset Weiteres Zubehör, siehe www.axis.com
Netzwerk		Video-Management-Software	AXIS Companion verfügbar unter www.axiscompanion.com/vms
Sicherheit	Kennwortschutz, HTTPS ^a Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	a. <i>Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (openssl.org) sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.</i>	
Systemintegration		Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Alarmauslösung	Videobasierte Bewegungserkennung		
Allgemeines			
Gehäuse	IP42, Kunststoff PC/ABS Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Garantie erhalten Sie von Ihrem Axis-Partner.		
Nachhaltigkeit	Ohne PVC		